



SKT

高圧センタスルー対応
(MAX.7MPa)

標準仕様

・Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) MBT40-SKT10C-90-J

・Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

・SK-Aコレット及びSK-ACコレットを使用される場合、SKコレットに呼び寸法より小さい径の刃具をつかむ場合、全長が約3mm程度短くなります。干渉チェックされる場合はご注意ください。 **PAT.**

| テーパ | Code No. | D | L | ℓ | ℓ ₁ | C | C ₁ | H | G No. (別売) | 重量 (kg) | SKコレット |
|-------------|------------------|-----------|-----|------|----------------|------|----------------|-------------|------------|---------|--------|
| No.40 | MBT40-SKT 6C- 90 | 0.7~6.0 | 90 | 19.8 | 60 | 19.5 | 25.2 | 26~31 | SKG 6- 6HG | 1.1 | SK 6 |
| | -120 | | 120 | | 90 | | 29.4 | | | 1.4 | |
| | -SKT10C- 90 | 1.75~10.0 | 90 | 22 | 60 | 27.5 | 32.9 | 35~41 | SKG10-10HG | 1.2 | SK10 |
| | -120 | | 120 | | 90 | | 37.1 | | | 1.4 | |
| | -150 | | 150 | | 120 | | 41.3 | | | 1.6 | |
| | -SKT13C- 90 | 2.75~13.0 | 90 | 26 | 60 | 33 | 37.8 | 39~51 | SKG13-10HG | 1.4 | SK13 |
| | -120 | | 120 | | 90 | | 42.0 | | | 1.6 | |
| | -150 | | 150 | | 120 | | 46.2 | | | 1.8 | |
| | -SKT16C- 90 | 2.75~16.0 | 90 | 27 | 60 | 40 | 44.7 | 45~57 | SKG16-12HG | 1.5 | SK16 |
| | -120 | | 120 | | 90 | | 48.9 | | | 1.7 | |
| | -150 | | 150 | | 120 | | 53.1 | | | 1.9 | |
| | -SKT20C- 90 | 3.5~20.0 | 90 | 28.5 | 60 | 48.5 | 53.0 | 47~63 | SKG20-18HG | 1.6 | SK20 |
| -120 | 120 | | 92 | | 57.4 | | 2.0 | | | | |
| -SKT25C- 90 | 7.5~25.4 | 90 | 31 | 62.6 | 55 | 59.5 | 60~65 | SKG25-18HGD | 1.8 | SK25 | |
| -120 | | 120 | | 92.2 | | 59.3 | | | 2.4 | | |
| No.50 | MBT50-SKT 6C-105 | 0.7~6.0 | 105 | 19.8 | 62 | 19.5 | 25.5 | 26~31 | SKG 6- 6HG | 3.8 | SK 6 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 33.8 | | | 4.0 | |
| | -SKT10C-105 | 1.75~10.0 | 105 | 22 | 62 | 27.5 | 33.1 | 35~41 | SKG10-10HG | 4.2 | SK10 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 41.5 | | | 4.6 | |
| | -SKT13C-105 | 2.75~13.0 | 105 | 26 | 62 | 33 | 38.1 | 39~51 | SKG13-10HG | 4.5 | SK13 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 46.5 | | | 4.9 | |
| | -SKT16C-105 | 2.75~16.0 | 105 | 27 | 62 | 40 | 44.9 | 45~57 | SKG16-12HG | 4.7 | SK16 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 53.3 | | | 5.1 | |
| | -SKT20C-105 | 3.5~20.0 | 105 | 28.5 | 62 | 48.5 | 53.2 | 47~63 | SKG20-18HG | 4.3 | SK20 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 61.6 | | | 5.0 | |
| | -SKT25C-105 | 7.5~25.4 | 105 | 31 | 62 | 55 | 59.4 | 60~70 | SKG25-24HG | 5.2 | SK25 |
| | -165 | | 165 | | 122 | | 67.8 | | | 5.6 | |

★コレットはP.273、アダプターねじ(G No.)はP.278やGHハンドルはP.289は付属していません。別途ご注文下さい。

★コレットは、P線スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.274

★すべて高圧センタスルー対応です。

SKT6C:φ4~φ6対応 SKT10C:φ6~φ10対応 SKT13C:φ6~φ13対応 SKT16C:φ10~φ16対応

SKT20C:φ6~φ20対応 SKT25C:φ16~φ25対応

★フランジスルー型もあります。別途ご相談下さい。

★Jタイプナット、キャップや穴あきアダプターねじ(G No.)についてはP.275、P.276を参照下さい。

★SK, MDSK クーラントソリューションはP.275も参照下さい。



GHハンドル P.289

Code No.の説明(例)

MBT40 - SKT10 C - 90

●基準面からの長さ

●高圧センタスルー仕様

●最大把握径

●新型スリムチャックの略号

●チャック形状