


日研 高速回転用ミーリングチャック

NIKKEN



高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)



本体シール型
(アルミ加工用)
GFS
PAT.

高速回転仕様

テーパ	Code No.	D	D ₁	C ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	最高回転数 (r/min)	適用コレット	重量(kg)
No.30	BT30-C12- 55G	12	12	33	58	48	53	58	40,000	CCK12 KM12	0.5
	-C16- 55G	16	16	40	57	50	58	65		CCK16 KM16	0.6
	-C20- 65G*1	20	20	48	67	57	66	80	30,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	0.9
	- 75G				75					1.0	
	-C25- 75G*2	25	25	55	75	56	65	68	25,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.2
	- 80G				82					1.3	
	-C32- 90G*3	32	32	62	90	67	73	76	10,000	CCK32 CCNK32*5 KM32 NK32*5	1.4
-100G	100				1.5						
No.40	BT40-C12- 65G	12	12	33	65	48	53	58	30,000	CCK12 KM12	1.1
	- 90G				90					1.3	
	-C16- 60G	16	16	40	63	50	58	65	25,000	CCK16 KM16	1.2
	- 90G				90					1.5	
	-C20- 70G	20	20	48	71	57	66	80	25,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	1.4
	- 90G				90					1.7	
	-C25- 70G	25	25	55	70	60	72	80	20,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	1.6
	- 90G				90					2.0	
	-C32- 85G	32	32	68	85	67	73	77	20,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	1.9
	-105G				105					2.3	
No.50	BT50-C12-105G	12	12	33	105	48	53	58	20,000	CCK12 KM12	3.9
	-135G				135					4.2	
	-C16-105G	16	16	40	105	50	58	65	20,000	CCK16 KM16	4.1
	-135G				135					4.4	
	-C20-105G	20	20	48	135	57	66	80	20,000	CCK20 CCNK20 KM20 NK20	4.4
	-135G				135					4.8	
	-C25-105G	25	25	55	135	60	72	80	15,000	CCK25 CCNK25 KM25 NK25	4.6
	-135G				135					5.2	
	-C32- 90G	32	32	68	90	70	97	105	15,000	CCK32 CCNK32 KM32 NK32	4.3
	-105G				105					4.7	
	-120G				120					5.2	
	-135G				135					5.7	
	-165G				165					6.5	
	-C42- 95P*4	42	42	86	95	73	110	125	12,000	CCK42 CCNK42 KM42 NK42	5.5
	-105P*4				105					5.8	
-120P*4	120				6.6						

- ★ 締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
- ★ RPT処理(防錆対策)のミーリングチャックのコードNo.は末尾に-RPを付加して下さい。[例]BT40-C32-85G-RP
- ★ CCKコレット、KMコレットについてはP.270, P.271を参照下さい。
- ★ *5 BT30-C32-90はNK32, CCNK32コレットは使用出来ません。
- ★ すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがφ1寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK, CCNKコレットをご使用下さい。[例]P.271
- ★ 高圧直付ストッパーのCode No.はP.34を参照下さい。
- ★ *1, *2, *3, ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意ください。
- ★ 高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。
- ★ *4印 C42タイプのレンチは9HC42です。
- ★ GFS型はC25~C42(BT30は除く)にのみ可能です。J溝(ジェットクーラント溝)有となしがあります。コードNo.はJ溝有:GFSJ, J溝なし:GFS



GHハンドル
P.289

