

日研 ストレートシャンクDJボーリングバー

NIKKEN



K-DJ

現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。



Code No.	ボーリング範囲 D	ボーリング深さ M	L	C	バイト穴寸法 J	シャンク Code No.	ヘッド Code No.	バイト移動量 S	付属バイト Code No.	重量 (Kg)
K32-DJ3-80A	3~28	14~ 80	80	50	10	K32-Q26-40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	1.3
-DJ8-84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	1.6

★最小鋸取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
 ★DJ3、DJ8にはそれぞれバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
 ★表記載の末尾に“N”付のもの(例:BT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-60、J16-28-65、J16-38-65です。☞P.102
 ★表に記載の無い末尾に“Nなし”のもの(例:BT40-DJ8-94A)もお選び頂けます。この場合の付属バイトは、J16-8-40、J16-18-80、J16-28-85、J16-38-85です。
 ★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)K32-DJ8-84A-BD
 ★出荷時にはシャンクとDJヘッドは別梱包になります。
 ★バイトは☞P.102を参照下さい。切削条件は☞P.121

日研 複合ボーリングバー

NIKKEN

複合ボーリングバーの発注時は、素材図、加工図面、使用機械等の詳細を連絡願います。

内径仕上げ用



内径荒用 ISOカートリッジ式



内・外径仕上げ用



内径荒用 ISOカートリッジ式



内径仕上げ用



ISOカートリッジは、日研でも手配出来ますが、基本的にご支給下さい。